


Vliesofix® de Vlieseline®

Pour des créations rapides et simples.



- Idéal pour des applications pleines de fantaisie et créations de toutes sortes, de toutes les formes et de toutes les couleurs, ainsi que pour réparer ou renforcer,
- Vliesofix est thermocollant double face : deux étoffes s'assemblent ainsi par un simple coup de fer.
- Supporte lavage et nettoyage à sec. 
- Peut être utilisé aussi avec feutre, bois, carton, cuir....
- Il suffit simplement de décalquer ou dessiner un motif à votre guise.
- Vliesofix est disponible en différentes dimensions.



Vliesofix® , des idées à l'infini Rapide, simple et parfait

Idéal pour des applications pleines de fantaisie et créations de toutes sortes, de toutes les formes et de toutes les couleurs, ainsi que pour réparer ou renforcer. Peut être utilisé sur toutes sortes de fonds: étoffe, feutre, bois, carton, cuir...

Avec Vliesofix, laissez libre cours à votre imagination.

Vliesofix est disponible en rouleau, au mètre, 30 cm et 90 cm de large, en coffret dérouleur, 45 cm de large avec les conseils d'utilisation, ainsi qu'en sachet (feuille de 18 x 100 cm), également avec les instructions.



Dessinez ou décalquez le motif sur la face papier calque et découpez autour avec 1 cm de marge. Posez le côté enduit (rugueux) de Vliesofix sur l'envers du motif décor que vous voulez appliquer. Repassez à sec 5 secondes pour assembler: le motif est ainsi devenu autocollant et peut être fixé sur votre fond. (☞)



Découpez alors le motif ainsi enduit, précisément sur le trait et retirez le papier calque. Puis posez le à l'emplacement voulu sur le fond à décorer.



Avec une pattemouille humide, passez le fer en appuyant légèrement sans glisser, de place en place, environ 8 à 10 secondes chaque fois. (☞)

Important : Laissez les pièces refroidir à plat pendant 20 minutes environ après la fixation. Pour terminer, fixez les motifs avec un fil (couleur du tissu ou un fil invisible) au point droit (piqué libre) les motifs, pour empêcher l'effilochage. Pour éviter l'étirement pendant le travail, nous recommandons d'ajouter un support Vlieseline en sous-couche: par exemple brod'.

Freudenberg Vliesstoffe KG
Vertrieb Vlieseline
Postfach
69465 Weinheim / Germany
☎ +49-6201-80-6700
☎ +49-6201-88-2978
www.vlieseline.com



Vliesofix® peint



Vliesofix double face: un excellent support pour peindre ! Peignez votre motif sur Vliesofix (couleur acrylique par exemple) et laissez bien sécher.

Ensuite, disposez votre ouvrage sur le fond à décorer, après avoir enlevé le calque protecteur. Pour fixer à chaud et à sec et pour éviter de le dégrader, placez cette feuille de calque entre l'ouvrage et le fer. Puis laissez bien refroidir.

Vliesofix ainsi peint peut aussi être fixé sur S 80, CS 700 et CS 800.

Retirez le calque avec précaution ! Si des traces de colle ou de peinture adhèrent au calque, c'est que l'ensemble n'a pas été suffisamment fixé (repassage) ou refroidi.

La toile peinte de cette façon peut être utilisée pour de nombreux ouvrages créatifs comme par exemple des tentures, tee-shirts, cartes postales... Attention, lavage 30 °C.

Le côté peint doit toujours, lors de repassages ultérieurs, être recouvert de calque ; un papier cuisson convient également.



Vlieseline®, Vlene®, Fliselina®, Vliesofix® = marques déposées
Carl Freudenberg - 69469 Weinheim/Germany